



472-PWC-M4-SF

Per Armi

Valigetta di Carabina

- Sei chiusure Press & Pull
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Ruote in linea
- Valvola Vortex®
- Cardini robusti
- Resina HP® leggera e resistente
- Impermeabile
- Garanzia a vita limitata di Peli*
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



DIMENSIONI

| | |
|-----------------------------|--|
| INTERNO | 44.00 x 14.00" x 6.00 (111.8 x 35.6 x 15.2 cm) |
| ESTERNO | 47.20 x 16.50" x 6.70 (119.9 x 41.9 x 17 cm) |
| profondità coperchio | 2.00" (5.1 cm) |
| profondità fondo | 4.00" (10.2 cm) |
| profondità totale | 6" (15.2 cm) |
| Volume interno | 2.14 ft ³ (0.061 m ³) |

MATERIALE

| | |
|--|--|
| Corpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Fermo | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fermo (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| o-ring | Silicone Sponge |
| Perni | Stainless Steel |
| schiuma | 1.3/1.35 polyester |
| gruppo di regolazione pressione | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Gruppo di regolazione pressione (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| valvola di sfato | Gortex membrane |

COLORI

| | |
|---------|------------|
| ■ Black | ■ OD Green |
|---------|------------|

IL PESO

| | |
|-------------|---------------------|
| Peso | 21.10 lbs (9.57 kg) |
|-------------|---------------------|

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|------------------|
| temperatura minima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura massima | 140°F (60 °C) |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-07-26