



# 1930Z0

L1™

Alcune caratteristiche come la L1 1930 LED corpo fatto di materiali dispersori di energia statica. Avendo la certificazione ATEX è sicura per essere usata in pericolose aree ad alto rischio, Zona 0 (Categoria 1), questa torcia a penna è ideale per professionisti che lavorano in aree con alto rischio di esplosione come gli stabilimenti chimici, farmaceutici, energetici, di petrolio e di gas e per vigili del fuoco.



## DIMENSIONI

|           |                |
|-----------|----------------|
| lunghezza | 2.64" (6.7 cm) |
|-----------|----------------|

## MATERIALE

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| corpo                         | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| o-ring                        | Ethylene Propylene                 |
| lente                         | Polycarbonate (PC)                 |
| copertura                     | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| fermo della molla di contatto | Phosphore Bronze                   |

## COLORI

|      |
|------|
| Gray |
|------|

## LIGHT SPECS

|                 |     |
|-----------------|-----|
| tipo di lampada | LED |
|-----------------|-----|

## POWER

|                      |          |
|----------------------|----------|
| dimensioni batteria  | LR 44    |
| tipo batteria        | Alkaline |
| quantità di batterie | 4        |
| batterie incluse     | sì       |
| volt                 | 6.0v     |

## IL PESO

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| peso con batterie   | 0.9 oz (26 gr) |
| peso senza batterie | 0.6 oz (17 gr) |
| Packaged Weight     | 0.8 oz (23 gr) |

## SWITCH

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| tipo interruttore | Push Button Tail |
| modalità luminose | On / Off         |

CERTIFICAZIONI

**ATEX Zone 0**

ALTRO

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Pack minimo</b>        | 12 |
| <b>Militare</b>           | sì |
| <b>Codice imballaggio</b> | C  |

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 12<br>LUMENS |
|    | 4h 15mins    |
|   | 17m          |
|  | 70cd         |
|  | IPX4         |

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-03-24*