



## 472-PWC-M9-12

### Per Armi

Valigetta di Pistola

- Cinque chiusure Press & Pull
- Tre maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Ruote in linea
- Valvola Vortex®
- Maniglia telescopica
- Cardini a libro robusti
- Resina HP® leggera e resistente
- Impermeabile
- Garanzia a vita limitata di Peli\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



### DIMENSIONI

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INTERNO</b>              | 29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm) |
| <b>ESTERNO</b>              | 31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm)   |
| <b>profondità coperchio</b> | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondità fondo</b>     | 8.50" (21.6 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>    | 10.5" (26.7 cm)                                |
| <b>volume interno</b>       | 3.17 ft <sup>3</sup> (0.09 m <sup>3</sup> )    |

### MATERIALE

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>corpo</b>                                 | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Fermo</b>                                 | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Fermo (Alt)</b>                           | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>o-ring</b>                                | Silicone Sponge                              |
| <b>Perni</b>                                 | Stainless Steel                              |
| <b>schiuma</b>                               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Gruppo di regolazione pressione (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>valvola di sfianto</b>                    | Gortex membrane                              |

### COLORI

|                                                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL PESO

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>peso</b> | 28.70 lbs (13 kg) |
|-------------|-------------------|

### TEMPERATURA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 140°F (60 °C)    |

ALTRO

---

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>ruote</b>                | 2  |
| <b>Maniglia estensibile</b> | sì |

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-04-24*