



## iM3075

### Storm

#### Transportkoffer

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sieben Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Lineare Laufrollen
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



## KONFIGURATIONEN



**iM3075**  
Standard



**iM3075-X0000**  
No Foam



**iM3075-X0002**  
With Padded Dividers



**iM3075-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)     |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 4.00" (10.2 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 13.75" (34.9 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 17.75" (45.1 cm)                               |
| <b>Innenvolumen</b>          | 6.38 ft <sup>3</sup> (0.181 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.35" (0.9 cm)                                 |

## MATERIALEN

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | EPDM                                         |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>       | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                       |

### FARBEN

|                                                                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  OD Green |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### GEWICHT

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 45.00 lbs (20.4 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 31.50 lbs (14.3 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 388.20 lbs (176.1 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 37.00 lbs (16.8 kg)   |

### TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |


### ZERTIFIZIERUNGEN

|             |  |
|-------------|--|
| <b>IP67</b> |  |
|-------------|--|

### ANDERE

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Ausziehbarer Griff</b> | ja |
| <b>Master Pack</b>        | 1  |
| <b>Militär</b>            | ja |

### ZUBEHÖR

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>iM3075-FOAM</b><br/>7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze</p> |  <p><b>iM3075-DIV</b><br/>Einteilungssystem</p> |  <p><b>iM-LIDSTAY</b><br/>Deckelstütze</p>       |  <p><b>iM3075-UTILITYORG</b><br/>Universal-Einteiler</p> |  <p><b>iM3075-M4-BEZEL-L</b><br/>Deckel-Lünette (metrisch)</p> |
|  <p><b>iM3075-MBEZ-B</b><br/>Bodenlünette (metrisch)</p>        |  <p><b>1506TSA</b><br/>TSA-Verschluss</p>       |  <p><b>1500D</b><br/>Trockenmittel Silikagel</p> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-20-24*