# 1170
## Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.
Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.



• **Die Schutzlösung für mobile Elektronik**
• **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
• Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
• Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
• O-Ring Dichtung
• Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
• Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
• Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
• *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist

## KONFIGURATIONEN



**1170**
Standard



**1170NF**
No Foam



**1170WF**
With Foam

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **INNERE** | 10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm) |
| **AUSSEN** | 11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm) |
| **Deckeltiefe** | 1.08" (2.7 cm) |
| **Bodentiefe** | 2.08" (5.3 cm) |
| **Gesamttiefe** | 3.16" (8 cm) |
| **Innenvolumen** | 0.12 ft³ (0.003 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 0.19" (0.5 cm) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | Polypropylene |
| **Verschluss** | ABS |
| **O-Ring Dichtung** | Polymer |
| **Stifte** | Stainless Steel |
| **Schaumstoff** | Polyurethane |

| | |
|---|---|
| **Ausgleichsschraube** | ABS |
| **Ausgleichsventil** | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

Black | Orange | Silver | Yellow

## GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Gewicht mit Schaumstoff** | 2.10 lbs (1 kg) |
| **Gewicht ohne Schaumstoff** | 1.96 lbs (0.9 kg) |
| **Schwimmfähigkeit** | 7.25 lbs (3.3 kg) |
| **Master Pack Weight** | 12.79 lbs (5.8 kg) |

## TEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **min. Temperatur** | -40°F (-40 °C) |
| **max. Temperatur** | 210°F (98.9 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

| | |
|---|---|
| **Master Pack** | 6 |

## ZUBEHÖR



**1171**
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1173**
Ersatz-O-Ring



**1507**
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**
TSA-Verschluss



**1500D**
Trockenmittel Silikagel

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 03-28-24*