# 1650EU
## Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.
Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

• **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
• **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
• 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
• Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
• Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
• Einklappbare Griffe
• O-Ring Dichtung
• Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
• Ausziehgriff
• Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
• Hergestellt in Deutschland

## KONFIGURATIONEN

**1650EU**
Standard

**1654**
With Padded Dividers

**1650NF**
No Foam

**1650WF**
With Foam

## GRÖSSE

| | |
|---|---|
| **INNERE** | 28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm) |
| **AUSSEN** | 31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm) |
| **Deckeltiefe** | 1.81" (4.6 cm) |
| **Bodentiefe** | 8.84" (22.5 cm) |
| **Gesamttiefe** | 10.65" (27.1 cm) |
| **Innenvolumen** | 3.04 ft³ (0.086 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 5/16" (12.7 cm) |

## MATERIALEN

| | |
|---|---|
| **Gehäuse** | Polypropylene |
| **Verschluss** | ABS |
| **O-Ring Dichtung** | Polymer |

| | |
|---|---|
| **Stifte** | Stainless Steel |
| **Schaumstoff** | 1.3 lb Polyurethane |
| **Ausgleichsschraube** | ABS |
| **Ausgleichsventil** | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

Black

## GEWICHT

| | |
|---|---|
| **Gewicht mit Schaumstoff** | 28.06 lbs (12.7 kg) |
| **Gewicht ohne Schaumstoff** | 24.03 lbs (10.9 kg) |
| **Schwimmfähigkeit** | 181.00 lbs (82.1 kg) |

## TEMPERATUR

| | |
|---|---|
| **min. Temperatur** | -40°F (-40 °C) |
| **max. Temperatur** | 210°F (98.9 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**
**MIL C-4150J**
**Def Stan 81-41**
**ATA 300**

## ANDERE

| | |
|---|---|
| **Laufrollen** | 4 |
| **Ausziehbarer Griff** | ja |
| **Master Pack** | 1 |
| **Namensschild** | ja |
| **Reduzierter Bereich** | ja |
| **Militär** | ja |

## ZUBEHÖR

**1651**
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

**1653**
Ersatz-O-Ring

**1655**
Einteilungssystem

**1659**
Foto-/Deckeleinteiler

**1650EUTP**
TrekPak Koffer Teiler Kit

**1507**
Schnellbefestigungen - 4 Stück

**1506TSA**
TSA-Verschluss

**1500D**
Trockenmittel Silikagel

---

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 04-19-24*