



## iM2500

### Storm

Case für den Flugzeugtransport

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz




## KONFIGURATIONEN



**iM2500**  
Standard



**iM2500-X0000**  
No Foam



**iM2500-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2500-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2500-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
<b>AUSSEN</b>	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	5.20" (13.2 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	7.2" (18.3 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.98 ft <sup>3</sup> (0.028 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.28" (0.7 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Verschluss</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Verschluss (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Stifte (Alt)</b>	Aluminum
<b>Schaumstoff</b>	1.3/1.35 polyester
<b>Ausgleichsschraube</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Ausgleichsschraube (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**Ausgleichsventil** Gortex membrane

## FARBEN

■ Black      ■ OD Green      ■ Yellow

## GEWICHT

**Gewicht mit Schaumstoff** 13.70 lbs (6.2 kg)  
**Gewicht ohne Schaumstoff** 11.10 lbs (5 kg)  
**Schwimmfähigkeit** 62.56 lbs (28.4 kg)  
**Master Pack Weight** 42.10 lbs (19.1 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur** -20°F (-28.9 °C)  
**max. Temperatur** 140°F (60 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**


## ANDERE

**Ausziehbarer Griff** ja  
**Master Pack** 3  
**Militär** ja

## ZUBEHÖR



**iM2500-UTILITYORG**  
Universal-Einteiler



**iM2500-FOAM**  
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




**iM2500-DIV**  
Einteilungssystem




**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze



**iM2500-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)



**iM2500-MBEZ-B**  
Bodenlünette (metrisch)



**iM2500-TREK**  
TrekPak Koffer Teiler Kit



**1555TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*