



1520EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1520EU
Standard



1524
With Padded Dividers



1520NF
No Foam



1520WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|---|
| INNERE | 17.68 x 12.53" x 6.73 (44.9 x 31.8 x 17.1 cm) |
| AUSSEN | 19.65 x 15.49" x 7.53 (49.9 x 39.3 x 19.1 cm) |
| Deckeltiefe | 1.79" (4.5 cm) |
| Bodentiefe | 4.93" (12.5 cm) |
| Gesamttiefe | 6.72" (17.1 cm) |
| Innenvolumen | 0.86 ft ³ (0.024 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Orange |  OD Green |
|  Silver |  Yellow | | |

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 9.35 lbs (4.2 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 8.29 lbs (3.8 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 63.00 lbs (28.6 kg) |
| Master Pack Weight | 23.30 lbs (10.6 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|---------------------|----|
| Master Pack | 2 |
| Namensschild | ja |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1508
Deckeleinteiler für Fotografen



1509
Deckeleinteiler



1521
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1523
Ersatz-O-Ring



1525
Einteilungssystem




1520PKIT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1520PF
Panelrahmen für Spezialanwendungen



1520TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-29-24