

1607

Air

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe bemerkenswerter Innovationen, die von Peli, dem Pioniere der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Seit über 45 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt, und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Koffer der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- · Herabklappbarer überspritzter Griff
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Visitenkartenhalter
- Leise laufende Rollen mit Edelstahllager
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX^{2™}-Polymer bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- · Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1607 Standard



1607NF No Foam



1607WDWith Padded Dividers



1607WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 21.05 x 15.81" x 11.63 (53.5 x 40.2 x 29.5 cm) **AUSSEN** 24.13 x 18.80" x 13.25 (61.3 x 47.8 x 33.7 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 9.60" (24.4 cm)

 Gesamttiefe
 11.6" (29.5 cm)

 Innenvolumen
 2.24 ft³ (0.063 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Proprietary Polypropylene Blend

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung EPDM
Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black Orange Silver Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 16.10 lbs (7.3 kg)

Gewicht ohne 13.20 lbs (6 kg)

Schwimmfähigkeit 178.00 lbs (80.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur 0°F (-17.8 °C) max. Temperatur 140°F (60 °C)

ANDERE

Laufrollen 2

ZUBEHÖR



Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25