



2460Z1 StealthLite™

Die aufladbare Version der StealthLite™ 2410 LED. Die aufladbare StealthLite™ 2460Z1 LED verwendet ein langlebiges NiMH Batteriepack Kat. Nr. 2479, um eine lange Betriebsdauer zu gewährleisten. Sie wird mit einer Ladestation Kat. Nr. 2480F geliefert, die mit dem 220V Transformator Kat. Nr. 2468Z1 zu Hause oder am Arbeitsplatz installiert werden kann. Zertifiziert für ATEX Zone 1 (Kat. 2). Bitte beachten: Dieses Ladegerät funktioniert nicht mit 12V-Systemen.




GRÖSSE

Länge	7.00" (17.8 cm)
--------------	-----------------

MATERIALEN

Gehäuse	Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung	Ethylene Propylene
Linse	Polycarbonate (PC)
Drehkopf	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Kontakt Feder/Halterung	Stainless Steel / Phosphore Bronze

FARBEN

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

Lampentyp	LED
------------------	-----

POWER

Batteriegröße	AA
Batterietyp	NiMH
Anzahl der Batterien	4
inklusive Batterien	ja
Rechargeable	ja
Ladezeit	8 hrs
Volt	4.8v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien	7.8 oz (221 gr)
Gewicht ohne Batterien	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH






Schalertyp	One-handed Safety Switch
Leuchtmodi	On / Off

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 1

ANDERE

Mindestmenge	1
Militär	ja
Verpackungscode	C

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

ZUBEHÖR



0770
Helmhalter für Lampenmontage



2480F
Einrastbare Ladestation



2469P
Ersatzbatterie

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-05-26