



## iM3300

### Storm

Lang

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Vier per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Drei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



## KONFIGURATIONEN



**iM3300**  
Standard



**iM3300-X0000**  
No Foam



**iM3300-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INNERE</b>                | 50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>            | 4.00" (10.2 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 6" (15.2 cm)                                   |
| <b>Innenvolumen</b>          | 2.45 ft <sup>3</sup> (0.069 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.35" (0.9 cm)                                 |

## MATERIALEN

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Gehäuse</b>            | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | EPDM   |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>       | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ausgleichsschraube (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| <b>Ausgleichsventil</b>         | Gortex membrane                       |

## FARBEN

|   |  |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

## GEWICHT

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 23.00 lbs (10.4 kg)  |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 19.10 lbs (8.7 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 153.86 lbs (69.8 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 24.50 lbs (11.1 kg)  |

## TEMPERATUR

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>max. Temperatur</b> | 140°F (60 °C)    |


## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Master Pack</b> | 1  |
| <b>Militär</b>     | ja |

## ZUBEHÖR



**iM3300-FOAM**  
4 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze




**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 07-16-24