



iM2435

Storm

Top-Loader-Case

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Ausziehgriff
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Lineare Laufrollen
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz
- Zwei Edelstahlbeschläge für das Anbringen eines Schlosses



KONFIGURATIONEN



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm)
AUSSEN	18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	13.50" (34.3 cm)
Gesamttiefe	15.5" (39.4 cm)
Innenvolumen	1.02 ft ³ (0.029 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	11.15 lbs (5.1 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	10.00 lbs (4.5 kg)
Schwimmfähigkeit	56.70 lbs (25.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Militär	ja

ZUBEHÖR



iM2435-FOAM
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM2435-DIV-LIDORG
Divider Set & Lid Organizer



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24