



## 9490

Die Beleuchtungssysteme für abgelegene Gebiete (RALS) von Peli sind eine vollständige Beleuchtungslösung für Ersthelfer, industrielle und Luft- und Raumfahrtanwendungen. Mit zahlreichen Köpfen können RALS eine Unfallszene oder ein Fußballfeld beleuchten.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- Stetige Batteriestandanzeige mit Blinkwarnung bei niedrigem Batteriestan
- Ausfahrbarer Mast mit 340 Grad Drehvermögen
- Verschiedene Aufstellpositionen
- Praktischer Schultergürtel
- Schnellwechsel / Energieversorgung über bei laufendem Betrieb austauschbare 12 Volt Batterie
- Bis zu 6.000 Lumen (berechnet)
- Bis 24 Stunden Betriebsdauer
- Intelligentem Kontrollsystem (ermöglicht verschiedene Lichtstärken)



### GRÖSSE

<b>Head (LxWxD)</b>	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
<b>Closed (LxWxD)</b>	20.00 x 6.50" x 11.25 (50.8 x 16.5 x 28.6 cm)
<b>Mastlänge</b>	72.00" (182.9 cm)

### MATERIALIEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Kopf</b>	Aluminum
<b>Mast</b>	Aluminum
<b>Linse</b>	Polycarbonate (PC)

### FARBEN

 Black	 Yellow
---	--

### LIGHT SPECS

<b>Lumen Hoch</b>	6000
<b>Lampenköpfe</b>	1
<b>Lampentyp</b>	LED
<b>Anzahl der LEDs</b>	10
<b>Leuchtwinkel</b>	125°
<b>IP-Schutzklasse</b>	54

### POWER

<b>Brenndauer Hoch</b>	3.50 hrs
<b>Brenndauer Mittel</b>	12.00 hrs
<b>Brenndauer Niedrig</b>	24.00 hrs
<b>Batterietyp</b>	Sealed Lead Acid (SLA)
<b>Rechargeable</b>	ja
<b>Batteriebrenndauer</b>	500 cycles
<b>Ladezeit</b>	8 hrs

**Batterieladezustandsanzeige** Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)

**Buchsen primär** 1

**Volt** 12.0v

## GEWICHT

---

**Gewicht** 32.00 lbs (14.51 kg)

## SWITCH


---

**Schaltertyp** Silicone Rubber Keypad

**Leuchtmodi** High / Medium / Low / Flashing

## ZUBEHÖR

---



**9483**  
Stromversorgung



**9487**  
Padded Shoulder Strap



**9489**  
Powerpack



**9447**  
Gleichstrom-Ladekabel fürs Auto

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-05-26