



## 1300 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1300**  
Standard



**1300NF**  
No Foam



**1300WF**  
With Foam

### GRÖSSE

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>INNERE</b>       | 9.17 x 7.00" x 6.12 (23.3 x 17.8 x 15.5 cm)  |
| <b>AUSSEN</b>       | 10.62 x 9.68" x 6.87 (27 x 24.6 x 17.4 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>  | 1.18" (3 cm)                                 |
| <b>Bodentiefe</b>   | 4.93" (12.5 cm)                              |
| <b>Gesamttiefe</b>  | 6.11" (15.5 cm)                              |
| <b>Innenvolumen</b> | 0.23 ft <sup>3</sup> (0.007 m <sup>3</sup> ) |

### MATERIALIEN

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Polypropylene                  |
| <b>Verschluss</b>         | ABS                            |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | Polymer                        |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

## GEWICHT

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 3.53 lbs (1.6 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 3.09 lbs (1.4 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 12.35 lbs (5.6 kg)  |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 16.85 lbs (7.64 kg) |

## TEMPERATUR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 190°F (87.8 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Master Pack</b> | 4  |
| <b>Militär</b>     | ja |

## ZUBEHÖR



**1203**  
Ersatz-O-Ring



**1301**  
4 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**1200PF**  
Panelrahmen für  
Spezialanwendungen



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 01-08-26