



1300 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1300
Standard



1300NF
No Foam



1300WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	9.17 x 7.00" x 6.12 (23.3 x 17.8 x 15.5 cm)
AUSSEN	10.62 x 9.68" x 6.87 (27 x 24.6 x 17.4 cm)
Deckeltiefe	1.18" (3 cm)
Bodentiefe	4.93" (12.5 cm)
Gesamttiefe	6.11" (15.5 cm)
Innenvolumen	0.23 ft ³ (0.007 m ³)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	3.53 lbs (1.6 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	3.09 lbs (1.4 kg)
Schwimmfähigkeit	12.35 lbs (5.6 kg)
Master Pack Weight	16.85 lbs (7.6 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack	4
Militär	ja

ZUBEHÖR



1203
Ersatz-O-Ring



1301
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1200PF
Panelrahmen für Spezialanwendungen



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-03-25