

# 1440

### **Protector**

Top-Loader-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- · Ausziehgriff
- · Edelstahlriegelprotektoren



#### KONFIGURATIONEN



1440 Standard



1444 & Lid Organizer



1447 With Utility Padded Divider Set With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1440NF No Foam



1440WF With Foam

#### GRÖSSE

INNERE 17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm) **AUSSEN** 19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)

**Deckeltiefe** 2.00" (5.1 cm) **Bodentiefe** 14.00" (35.6 cm) Gesamttiefe 16" (40.6 cm) Innenvolumen 1.19 ft3 (0.034 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

### **MATERIALEN**

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS **O-Ring Dichtung** Polymer StifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

**Ausgleichsventil** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **FARBEN**

Black Desert Tan Orange Yellow

### **GEWICHT**

Gewicht mit<br/>Schaumstoff16.50 lbs (7.5 kg)Gewicht ohne<br/>Schaumstoff14.50 lbs (6.6 kg)Schwimmfähigkeit95.30 lbs (43.2 kg)Master Pack Weight18.00 lbs (8.2 kg)

### **TEMPERATUR**

min. Temperatur  $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$  max. Temperatur  $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$ 

# ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

# **ANDERE**

Laufrollen2Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1Namensschildja

# ZUBEHÖR



**1441** 6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1443 Ersatz-O-Ring



Nützliches Einteilungssystem und Deckeleinteiler



**1446**Büro-Einteilungssystem und
Deckeleinteiler



**1449** Büro-Deckeleinteiler



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25