



3335RZ0

Die Peli™ 3335RZ0 ist die kleinste und leichteste, wiederaufladbare und eigensichere Arbeitsleuchte (ATEX Zone 0). Die Leuchte 3335RZ0 verfügt über die beste Leistung ihrer Klasse mit bis zu 246 Lumen bzw. bis zu 58 Stunden ununterbrochener Betriebszeit sowie 3 Leuchtmodi: Hoch, Niedrig und Blinklicht. In den Netzschalter ist die permanente Batteriestandsanzeige integriert, so dass Sie immer sehen, wann es Zeit ist, den Akku aufzuladen. Mit dem zusätzlichen rechtwinkligen Adapter (Nr. 3317, separat erhältlich) lässt sich diese Taschenlampe in eine tragbare Arbeitsleuchte verwandeln, die die Hände frei lässt. Der rechtwinklige Adapter ermöglicht es zusätzlich, den Lampenkopf zu schwenken und das Licht genau dorthin zu lenken, wo Sie es benötigen.

- Vollzeit-Batterieladezustandsanzeige
- 3 Modi: Hoch / Niedrig / Blinken
- Inkl. Schlaufe
- ATEX Sicherheitszertifizierung Zone 0 (Kat. 1)
- IP67-Klassifizierung
- Bis zu 246 Lumen
- Der rechtwinklige Zusatzadapter (3317) verwandelt die Taschenlampe in eine freihändig am Körper tragbare Leuchte mit schwenkbarem Lampenkopf
- Bis zu 58 Std. Laufzeit
- Lithium-Ion rechargeable battery included



GRÖSSE

| | |
|--------------|-----------------|
| Länge | 6.11" (15.5 cm) |
|--------------|-----------------|

MATERIALEN

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Gehäuse | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Linse | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| Drehkopf | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Clip | Stainless Steel |

FARBEN

 Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|------------------|-----|
| Lampentyp | LED |
|------------------|-----|

POWER

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Batteriegöße | 18650 |
| Batterietyp | Lithium-Ion |
| Anzahl der Batterien | 1 |
| inklusive Batterien | ja |
| Rechargeable | ja |
| Ladezeit | 12 hrs |
| Batterieladezustandsanzeige | RGB LED |
| Volt | 3.7v |

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 4.6 oz (130 gr)

Gewicht ohne Batterien 3.0 oz (85 gr)

SWITCH






Schalertyp Push Button

Leuchtmodi High / Low / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

IECEx ia

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---------------|--------------|
|  | 246 LUMENS | 30 LUMENS |
|  | 6h 15mins | 58h 0mins |
|  | 151m | 51m |
|  | 5718cd | 649cd |
|  | IP67 | |

ZUBEHÖR



3317
Winkeladapter

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-05-26