

1630

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

• 4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager (Rollendurchmesser 5,3 cm)

- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- Hinweis: Wenden Sie sich an einen Fachverkäufer, um weitere Einzelheiten zu erfahren
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Verstärkte Ecken
- Ausziehgriff
- Stapelbar
- Edelstahlriegelprotektoren
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN







1634With Padded Dividers



1630NF No Foam



1630WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm) **AUSSEN** 31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm)

 Deckeltiefe
 3.25" (8.3 cm)

 Bodentiefe
 12.14" (30.8 cm)

 Gesamttiefe
 15.39" (39.1 cm)

 Innenvolumen
 5.21 ft³ (0.148 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff

Gewicht ohne Schaumstoff

36.00 lbs (16.3 kg)

31.00 lbs (14.1 kg)

Schwimmfähigkeit 350.00 lbs (158.8 kg)
Master Pack Weight 42.00 lbs (19.1 kg)

TEMPERATUR

 $\begin{array}{ll} \mbox{min. Temperatur} & -40\mbox{°F (-40\mbox{°C})} \\ \mbox{max. Temperatur} & 190\mbox{°F (87.8\mbox{°C})} \\ \end{array}$

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen4Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaReduzierter Bereichja

ZUBEHÖR



1631 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1633 Ersatz-O-Ring



1635 Einteilungssystem



1639 Deckeleinteiler



1630DCDokumentenbehälter Zubehör







1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25