

1640

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · 4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren



KONFIGURATIONEN



1640 Standard



1644 With Padded Dividers



1640NF No Foam



1640WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 23.70 x 24.00" x 13.90 (60.2 x 61 x 35.3 cm) **AUSSEN** 27.20 x 27.50" x 16.30 (69.1 x 69.9 x 41.4 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 11.90" (30.2 cm)

 Gesamttiefe
 13.9" (35.3 cm)

 Innenvolumen
 4.58 ft³ (0.13 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel

Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 38.00 lbs (17.2 kg)

Gewicht ohne
Schaumstoff34.00 lbs (15.4 kg)Schwimmfähigkeit365.00 lbs (165.6 kg)Master Pack Weight50.00 lbs (22.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$ max. Temperatur $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen4Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaReduzierter Bereichja

ZUBEHÖR



0373 Ersatz-O-Ring



0379 Deckeleinteiler



1641 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1645 Einteilungssystem



1507 Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25