

# 1690

# **Protector**

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- · 4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern
- Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren



#### KONFIGURATIONEN



**1690** Standard



**1694**With Padded Dividers



**1690NF** No Foam



**1690WF** With Foam

#### GRÖSSE

**INNERE** 30.13 x 25.13" x 15.36 (76.5 x 63.8 x 39 cm) **AUSSEN** 33.43 x 28.40" x 17.65 (84.9 x 72.1 x 44.8 cm)

 Deckeltiefe
 2.86" (7.3 cm)

 Bodentiefe
 12.14" (30.8 cm)

 Gesamttiefe
 15" (38.1 cm)

 Innenvolumen
 6.73 ft³ (0.191 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

### **MATERIALEN**

**Gehäuse** Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel

**Schaumstoff** 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

**Ausgleichsventil** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

# **FARBEN**



### **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff 43.00 lbs (19.5 kg)

Gewicht ohne<br/>Schaumstoff34.00 lbs (15.4 kg)Schwimmfähigkeit433.00 lbs (196.4 kg)Master Pack Weight52.27 lbs (23.7 kg)

# **TEMPERATUR**

min. Temperatur  $-40\,^{\circ}\text{F}\ (-40\,^{\circ}\text{C})$  max. Temperatur  $190\,^{\circ}\text{F}\ (87.8\,^{\circ}\text{C})$ 

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

# **ANDERE**

Laufrollen4Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaReduzierter Bereichja

# ZUBEHÖR



**1691** 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1693 Ersatz-O-Ring



**1695** Einteilungssystem



**1699** Deckeleinteiler



**1507** Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25