

# 1700

## **Protector**

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager
- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbarer seitliche angebrachter Griff
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- · Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



#### KONFIGURATIONEN







**1700NF** No Foam



1700WF With Foam

## GRÖSSE

**INNERE** 35.75 x 13.50" x 5.25 (90.8 x 34.3 x 13.3 cm) **AUSSEN** 38.12 x 16.00" x 6.12 (96.8 x 40.6 x 15.5 cm)

 Deckeltiefe
 1.75" (4.4 cm)

 Bodentiefe
 3.50" (8.9 cm)

 Gesamttiefe
 5.25" (13.3 cm)

 Innenvolumen
 1.47 ft³ (0.042 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

## **MATERIALEN**

**Gehäuse** Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel

**Schaumstoff** 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube AB

**Ausgleichsventil** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **FARBEN**

Black OD Green

### **GEWICHT**

**Gewicht mit** Schaumstoff 16.98 lbs (7.7 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 16.09 lbs (7.3 kg) Schwimmfähigkeit 136.91 lbs (62.1 kg) Master Pack Weight 19.10 lbs (8.7 kg)

## **TEMPERATUR**

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

MIL C-4150J Def Stan 81-41

## **ANDERE**

Laufrollen2Master Pack1Militärja

## ZUBEHÖR



**1701** 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1703 Ersatz-O-Ring



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel



**LGMT-001P** Protector-Case-Dachbefestigung