

# 0500

# **Protector**

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Konstruktion aus einem Guss, aus leichtem, hochschlagfestem Polyethylen geformt
- Passend für zwei 0500 Cases pro Palette, vier bei Stapelung!
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Impugnature ripiegabili doppie con presa ampia semplificano il sollevamento
- Doppelte integrierte, automatische Druckausgleichventile
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Vollständig abnehmbarer Deckel
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Auf Wunsch kompletter Laufrollensatz mit Bremsen
- Auf Wunsch mit Hebesatz zum Heben auf Paletten
- Aufbewahrung von Papieren außerhalb des Behälters in unserem Dokumentenfach
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



# KONFIGURATIONEN







**0500NF** No Foam



**0500WF** With Foam

#### GRÖSSE

**INNERE** 34.95 x 18.45" x 25.25 (88.8 x 46.9 x 64.1 cm) **AUSSEN** 39.95 x 23.45" x 28.65 (101.5 x 59.6 x 72.8 cm)

 Deckeltiefe
 2.25" (5.7 cm)

 Bodentiefe
 23.00" (58.4 cm)

 Gesamttiefe
 25.25" (64.1 cm)

 Innenvolumen
 9.42 ft³ (0.267 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

#### **MATERIALEN**

Gehäuse Polypropylene

Verschluss EXL **O-Ring Dichtung** Polymer Stifte Stainless Steel Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

**Ausgleichsschraube** 

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **FARBEN**

Black

# **GEWICHT**

**Gewicht mit** 58.60 lbs (26.6 kg) Schaumstoff

**Gewicht ohne** 50.00 lbs (22.7 kg) Schaumstoff Schwimmfähigkeit 780.00 lbs (353.8 kg) **Master Pack Weight** 69.00 lbs (31.3 kg)

# **TEMPERATUR**

-40°F (-40 °C) min. Temperatur max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

# **ANDERE**

**Master Pack** 1

# ZUBEHÖR



0501 7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



0507 Laufrollensatz



0508 Hebesatz zum Heben auf Paletten



1630DC Dokumentenbehälter Zubehör Schnellbefestigungen - 4 Stück

1507





1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Document created on 11-04-25