



# 1780

## Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Die neue Klasse XXL-Transportkoffer von Peli**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Boden und Deckel sind gleich groß für einfaches Beladen
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Vollständig abnehmbarer Deckel ermöglicht Zugriff auf gesamten Inhalt
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Edelstahlriegelprotektoren
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**1780**  
Standard



**1780NF**  
No Foam



**1780WF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm)
<b>AUSSEN</b>	44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	7.58" (19.3 cm)
<b>Bodentiefe</b>	7.30" (18.5 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	14.88" (37.8 cm)
<b>Innenvolumen</b>	7.63 ft <sup>3</sup> (0.216 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
----------------	---------------

<b>Verschluss</b>	EXL
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	49.00 lbs (22.23 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	38.40 lbs (17.42 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	500.00 lbs (226.8 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	56.00 lbs (25.4 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Laufrollen</b>	4
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1781**  
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1783**  
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-05-26