

0550

Protector

Transportkoffer

Mit über 0,311 m³ Stauraum können Sie große Lasten in Sekundenschnelle unterbringen, schützen und bewegen. Die verstärkte Wabenstruktur von Behälter und Deckel hält schwere Ausrüstungen oder ein mehrfaches Stapeln auf einer 463L-Palette aus. Das Öffnen des Koffers ist in jeder Höhenlage problemlos möglich – die beiden integrierten automatischen Druckausgleichsventile halten Feuchtigkeit ab und verhindern vakuumbedingte Sperren. Der Griff in doppelter Breite ermöglicht ein komfortables Anheben. Durch die IP55-Zertifizierung schützt das 0550 Transport Case Ihre Ausrüstung von Regen und Schmutz. Das 0550 Transport Case: Geeignet für den Transport mit Gabelstapler, Laufrollen oder per Hand.

- Für die Bewegung gebaut: mittels Hubwagen, Rädern oder per Hand
- Passend für sechs 0550 Cases pro 463L Militärpalette, 18 bei Stapelung!
- · Über 0,311 m3 Stauraum
- Doppelte integrierte, automatische Druckausgleichventile
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Vier extra tiefe Einrastleisten vom Deckel bis zum Boden sorgen für maximale Stabilität beim Stapeln
- Deckelstützen aus Metall halten den Deckel in geöffneter Positio
- O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP55)
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Auf Wunsch kompletter Laufrollensatz mit Bremsen
- Auf Wunsch mit Hebesatz zum Heben auf Paletten
- Verstärkter Wabenbehälter und -deckel für zusätzliche Stabilität
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Aufbewahrung von Papieren außerhalb des Behälters in unserem Dokumentenfach
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



0550 Standard



0550NF No Foam



0550WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm) **AUSSEN** 51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)

 Deckeltiefe
 3.19" (8.1 cm)

 Bodentiefe
 14.49" (36.8 cm)

 Gesamttiefe
 17.68" (44.9 cm)

Innenvolumen 11.72 ft³ (0.332 m³)
Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless Steel

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN



GEWICHT

Gewicht mit 95.00 lbs (43.1 kg) **Schaumstoff**

Gewicht ohne
Schaumstoff79.20 lbs (35.9 kg)Schwimmfähigkeit820.00 lbs (371.9 kg)Master Pack Weight95.00 lbs (43.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

Zone 20

ANDERE

Master Pack 1

ZUBEHÖR







0508 Hebesatz zum Heben auf Paletten



0551 6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1630DC



1630DC 1507Dokumentenbehälter Zubehör Schnellbefestigungen - 4 Stück







1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25