

1560LOC

Protector

Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Gepolsterte herausnehmbare Hülle für 15" bis 17" Laptops
- · Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager
- Drei herausnehmbare Zubehörbeutel
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Kleidertasche bietet Platz für Reisekleidung für bis zu 5 Tage
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehariff
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- Dieser Schutzkoffer ist bei einigen Fluggesellschaften als Handgepäck zugelassen.
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



GRÖSSE

INNERE 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) **AUSSEN** 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 7.00" (17.8 cm)

 Gesamttiefe
 9" (22.9 cm)

 Innenvolumen
 1.55 ft³ (0.044 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel
Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff

18.18 lbs (8.2 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

17.00 lbs (7.7 kg)

Schwimmfähigkeit Master Pack Weight 115.00 lbs (52.2 kg) 21.00 lbs (9.5 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur max. Temperatur -40°F (-40 °C) 190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen2Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaMilitärja

ZUBEHÖR



0343 Ersatz-O-Ring



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25