



1660EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



KONFIGURATIONEN



1660EU
Standard



1664
With Padded Dividers



1660NF
No Foam



1660WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm) |
| AUSSEN | 31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm) |
| Deckeltiefe | 3.50" (8.9 cm) |
| Bodentiefe | 14.12" (35.9 cm) |
| Gesamttiefe | 17.62" (44.8 cm) |
| Innenvolumen | 5.68 ft ³ (0.161 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Stifte | Stainless Steel |
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

■ Black

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 42.11 lbs (19.1 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 34.17 lbs (15.5 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 350.54 lbs (159 kg) |
| Master Pack Weight | 49.00 lbs (22.2 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|----------------------------|----|
| Laufrollen | 4 |
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Namensschild | ja |
| Reduzierter Bereich | ja |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1661
5 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1663
Ersatz-O-Ring



1665
Einteilungssystem



1669
Foto-/Deckeleinteiler



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24