



472-PWC-R870

Waffenbehälter

Gewehrkoffer

Durch Spritzguss geformtes Peli Storm Case mit Kunststoffgehäuse aus HPX-Harz und Polsterung aus Polyethylenschaum, passend für (1) R870-Repetierflinte (mit oder ohne Standard- bzw. Pistolengriff). In seinen einzigartigen Aussparungen aus Schaumstoff finden zusätzliche Munition, Zubehörteile und Reinigungssätze Platz.

Dieser luft- und wasserdichte Schutzkoffer bietet ein automatisches Druckausgleichsventil, (6) Druckknopf-Gelenkverschlüsse, (2) mit Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser, (2) extra breite gepolsterte Handgriffe, integrierte ausgesparte Laufrollen und eine wasserdichte O-Ring-Dichtung. Dieser Schutzkoffer erfüllt die Gepäckvorschriften der Fluglinien. Er übertrifft die Anforderungen der ATA-Vorgabe (Specification) 300, Kategorie 1.

Lebenslange Garantie auf Materialmängel, Verarbeitung und Bruch.




GRÖSSE

INNERE	44.00 x 14.00" x 6.00 (111.8 x 35.6 x 15.2 cm)
AUSSEN	47.20 x 16.50" x 6.70 (119.9 x 41.9 x 17 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	4.00" (10.2 cm)
Gesamttiefe	6" (15.2 cm)
Innenvolumen	2.14 ft ³ (0.061 m ³)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	Silicone Sponge
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

 Black	 OD Green
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

GEWICHT

Gewicht	21.10 lbs (9.57 kg)
----------------	---------------------

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
------------------------	------------------

max. Temperatur 140°F (60 °C)

ANDERE

Laufrollen 2

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-08-26