

# 1605

## Air

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe bemerkenswerter Innovationen, die von Peli, dem Pioniere der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Seit über 45 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt, und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Koffer der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- · Herabklappbarer überspritzter Griff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
  Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX<sup>2™</sup>-Polymer bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- · Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



#### KONFIGURATIONEN



1605 Standard



1605NF No Foam



1605WD With Padded Dividers



1605TP With TrekPak Divider System



1605WF With Foam

## GRÖSSE

INNERE 26.00 x 14.00" x 8.38 (66 x 35.6 x 21.3 cm) **AUSSEN** 28.87 x 16.77" x 9.12 (73.3 x 42.6 x 23.2 cm)

**Deckeltiefe** 2.00" (5.1 cm) **Bodentiefe** 6.38" (16.2 cm) Gesamttiefe 8.38" (21.3 cm) Innenvolumen 1.77 ft3 (0.05 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

## **MATERIALEN**

Gehäuse Proprietary Polypropylene Blend

Verschluss ABS **EPDM O-Ring Dichtung** Ausgleichsschraube

**Ausgleichsventil** Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **FARBEN**

Black Orange Silver Yellow

## **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff 11.61 lbs (5.3 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff 9.28 lbs (4.2 kg)

Schwimmfähigkeit 112.90 lbs (51.2 kg)

## **TEMPERATUR**

min. Temperatur 0°F (-17.8 °C) max. Temperatur 140°F (60 °C)

## ZUBEHÖR



## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25