



iM2050 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2050
Standard



iM2050-X0000
No Foam



iM2050-X0002
With Padded Dividers



iM2050-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	9.50 x 7.50" x 4.25 (24.1 x 19.1 x 10.8 cm)
AUSSEN	11.80 x 9.80" x 4.70 (30 x 24.9 x 11.9 cm)
Deckeltiefe	1.50" (3.8 cm)
Bodentiefe	2.75" (7 cm)
Gesamttiefe	4.25" (10.8 cm)
Innenvolumen	0.18 ft ³ (0.005 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	3.00 lbs (1.36 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	2.70 lbs (1.22 kg)
Schwimmfähigkeit	11.10 lbs (5.03 kg)
Master Pack Weight	23.20 lbs (10.52 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack	6
Militär	ja

ZUBEHÖR



IM2050-FOAM
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM20XX-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-25-26