



2220Z1

VB3™

Die VB3™ 2220Z1 mit ATEX-Zertifizierung für die sichere Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 (Kategorie 2) und ist ideal für professionelle Einsätze in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr wie in der Chemie-, Pharma-, Energie-, Öl- und Gasindustrie sowie für Brand- und Rettungseinsätze.



GRÖSSE

| | |
|--------------|----------------|
| Länge | 3.50" (8.9 cm) |
|--------------|----------------|

MATERIALEN

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Gehäuse | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Clip | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Kontakt Feder/Halterung | Stainless Steel |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  High Visibility Yellow |
|---|--|

LIGHT SPECS

| | |
|------------------|-----|
| Lampentyp | LED |
|------------------|-----|

POWER

| | |
|---|---------|
| Batteriegröße | CR2032 |
| Batterietyp | Lithium |
| Anzahl der Batterien inklusive Batterien | 2 ja |
| Volt | 3.0v |

GEWICHT

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gewicht mit Batterien | 1.0 oz (28 gr) |
| Gewicht ohne Batterien | 0.9 oz (26 gr) |
| Packaged Weight | 1.7 oz (48 gr) |

SWITCH

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Schaltertyp | Head Flip to Activate |
|--------------------|-----------------------|

Leuchtmodi





On / Off

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 1

ANDERE

Mindestmenge 6
Militär ja
Verpackungscode C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|-------------|
|  | 8 LUMENS |
|  | 8h 0mins |
|  | 19m |
|  | 92cd |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-30-26