



## iM2620

### Storm

#### Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Handwagengriff und Rädersystem
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



## KONFIGURATIONEN



**iM2620**  
Standard



**iM2620-X0000**  
No Foam



**iM2620-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2620-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2620-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE



<b>INNERE</b>	20.00 x 14.00" x 10.00 (50.8 x 35.6 x 25.4 cm)
<b>AUSSEN</b>	21.20 x 16.00" x 10.60 (53.8 x 40.6 x 26.9 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	8.00" (20.3 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	10" (25.4 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.62 ft <sup>3</sup> (0.046 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.38" (1 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Verschluss</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Verschluss (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Stifte (Alt)</b>	Aluminum
<b>Schaumstoff</b>	1.3/1.35 polyester
<b>Ausgleichsschraube</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

<b>Ausgleichsschraube (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>Ausgleichsventil</b>	Gortex membrane

### FARBEN

 Black	 OD Green
---	--

### GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	14.50 lbs (6.58 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	12.50 lbs (5.67 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	101.62 lbs (46.09 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	14.50 lbs (6.58 kg)

### TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>max. Temperatur</b>	140°F (60 °C)











### ZERTIFIZIERUNGEN


<b>IP67</b>	
-------------	--

### ANDERE

<b>Master Pack</b>	1
<b>Militär</b>	ja

### ZUBEHÖR

				
<b>iM26XX-LIDORG</b> Deckeleinteiler	<b>iM2620-FOAM</b> 6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze	<b>iM-STRAP-S-VER2</b> Padded Shoulder Strap	<b>iM-LIDSTAY</b> Deckelstütze	<b>iM26XX-UTILITYORG</b> Universal-Einteiler
				
<b>iM2620-TREK</b> TrekPak Koffer Teiler Kit	<b>iM2620TPDIV</b> Extra TrekPak Dividers	<b>1506TSA</b> TSA-Verschluss	<b>1500D</b> Trockenmittel Silikagel	<b>iM2620-M4-BEZEL-L</b> Deckel-Lünette (metrisch)



**iM2620-M4-BEZEL**  
Bodenl nette (metrisch)



**IM2620TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers

---

**Peli**

c/ Proven a, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-28-26*