



## 2460Z1 StealthLite™

Die aufladbare Version der StealthLite™ 2410 LED. Die aufladbare StealthLite™ 2460Z1 LED verwendet ein langlebiges NiMH Batteriepack Kat. Nr. 2479, um eine lange Betriebsdauer zu gewährleisten. Sie wird mit einer Ladestation Kat. Nr. 2480F geliefert, die mit dem 220V Transformator Kat. Nr. 2468Z1 zu Hause oder am Arbeitsplatz installiert werden kann. Zertifiziert für ATEX Zone 1 (Kat. 2). Bitte beachten: Dieses Ladegerät funktioniert nicht mit 12V-Systemen.




### GRÖSSE

<b>Länge</b>	7.00" (17.8 cm)
--------------	-----------------

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>O-Ring Dichtung</b>	Ethylene Propylene
<b>Linse</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Drehkopf</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Kontakt Feder/Halterung</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze

### FARBEN

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>Lampentyp</b>	LED
------------------	-----

### POWER

<b>Batteriegröße</b>	AA
<b>Batterietyp</b>	NiMH
<b>Anzahl der Batterien</b>	4
<b>inklusive Batterien</b>	ja
<b>Rechargeable</b>	ja
<b>Ladezeit</b>	8 hrs
<b>Volt</b>	4.8v

### GEWICHT

<b>Gewicht mit Batterien</b>	7.8 oz (221 gr)
<b>Gewicht ohne Batterien</b>	4.4 oz (125 gr)
<b>Packaged Weight</b>	1.4 oz (40 gr)

## SWITCH






<b>Schalertyp</b>	One-handed Safety Switch
<b>Leuchtmodi</b>	On / Off

## ZERTIFIZIERUNGEN

**ATEX Zone 1**

## ANDERE

<b>Mindestmenge</b>	1
<b>Militär</b>	ja
<b>Verpackungscode</b>	C

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

## ZUBEHÖR



**0770**  
Helmhalter für Lampenmontage



**2480F**  
Einrastbare Ladestation



**2469P**  
Ersatzbatterie

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-13-26*