



9480

Die Beleuchtungssysteme für abgelegene Gebiete (RALS) von Peli sind eine vollständige Beleuchtungslösung für Ersthelfer, industrielle und Luft- und Raumfahrtanwendungen. Mit zahlreichen Köpfen können RALS eine Unfallszene oder ein Fußballfeld beleuchten.

- Widerstandsfähigkeit von Peli
- 3 voreingestellte Lichtstärken
- Bis zu 4.000 Lumen (berechnet)
- Bis 28 Stunden Betriebsdauer
- Stetige Batteriestandanzeige mit Blinkwarnung bei niedrigem Batteriestan
- Ausfahrbarer Mast mit 340 Grad Drehvermögen
- Verschiedene Aufstellpositionen
- Praktischer Schultergürtel
- Schnellwechsel / Energieversorgung über bei laufendem Betrieb austauschbare 12 Volt Batterie



GRÖSSE

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Head (LxWxD) | 8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm) |
| Closed (LxWxD) | 15.50 x 6.50" x 10.25 (39.4 x 16.5 x 26 cm) |
| Mastlänge | 23.75" (60.3 cm) |

MATERIALEN

| | |
|----------------|--------------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Kopf | Aluminum |
| Mast | Aluminum |
| Linse | Polycarbonate (PC) |

FARBEN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  Yellow |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------|------|
| Lumen Hoch | 4000 |
| Lumen Mittel | 3000 |
| Lumen Niedrig | 1000 |
| Lampenköpfe | 1 |
| Lampentyp | LED |
| Anzahl der LEDs | 8 |
| Leuchtwinkel | 125° |
| IP-Schutzklasse | 54 |

POWER

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Brenndauer Hoch | 6.00 hrs |
| Brenndauer Mittel | 8.00 hrs |
| Brenndauer Niedrig | 28.00 hrs |
| Batterietyp | Sealed Lead Acid (SLA) |
| Rechargeable | ja |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Batteriebrenndauer | 500 cycles |
| Ladezeit | 8 hrs |
| Batterieladezustandsanzeige | Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing) |
| Buchsen primär | 1 |
| Volt | 12.0v |

GEWICHT

| | |
|----------------|---------------------|
| Gewicht | 27.50 lbs (12.5 kg) |
|----------------|---------------------|

SWITCH


| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Schaltertyp | Silicone Rubber Keypad |
| Leuchtmodi | High / Medium / Low / Flashing |

ZUBEHÖR



9447

Gleichstrom-Ladekabel fürs Auto



9483

Stromversorgung



9487

Padded Shoulder Strap



9489

Powerpack

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25