



iM3300

Storm

Lang

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sechs Druck- & Ziehverschlüsse
- Vier per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Drei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM3300
Standard



iM3300-X0000
No Foam



iM3300-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm)
AUSSEN	53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	4.00" (10.2 cm)
Gesamttiefe	6" (15.2 cm)
Innenvolumen	2.45 ft³ (0.069 m³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

**Ausgleichsschraube
(Alt)** Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil Gortex membrane

FARBEN

 Black

 OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 23.00 lbs (10.43 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff 19.10 lbs (8.66 kg)

Schwimmfähigkeit 153.86 lbs (69.79 kg)

Master Pack Weight 24.50 lbs (11.11 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -20°F (-28.9 °C)

max. Temperatur 140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack 1

Militär ja

ZUBEHÖR



IM3300-FOAM
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-10-26