



## 1200 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1200**  
Standard



**1200NF**  
No Foam



**1200WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	9.31 x 7.13" x 4.12 (23.6 x 18.1 x 10.5 cm)
<b>AUSSEN</b>	10.67 x 9.75" x 4.86 (27.1 x 24.8 x 12.3 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	1.18" (3 cm)
<b>Bodentiefe</b>	2.93" (7.4 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	4.11" (10.4 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.16 ft <sup>3</sup> (0.005 m <sup>3</sup> )

### MATERIALEN


<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN




Black

Yellow



Desert Tan



Orange



Silver

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	2.87 lbs (1.3 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	2.65 lbs (1.2 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	12.02 lbs (5.5 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	25.00 lbs (11.3 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	210°F (98.9 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Master Pack</b>	6
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1201**  
3 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**1203**  
Ersatz-O-Ring



**1200PF**  
Panelrahmen für  
Spezialanwendungen



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

