



9050

Die neue 9050 Lampe ist die nächste Generation der Hochleistungsbeleuchtungsoptionen von Peli.

Die 9050 beinhaltet branchenführende Technik - Das flexible Batteriesystem ermöglicht die Auswahl zwischen Lithium-Ionen- oder AA Alkali-Batterien oder AA NiMH-Akkus, um die Lampe zu betreiben. Durch die vier Batteriefächer lässt sich die Laufzeit maximal nutzen. Das Schnellwechsel-Batteriesystem bedeutet, dass Sie während der gesamten Tätigkeit eine Lichtquelle kontinuierlich zur Verfügung haben. Wählen Sie zwischen Spot-, Flutlicht-, Spot/Flutlicht- oder Blinklicht-Modusarten aus, um den richtigen Leuchtstrahl für Ihre Arbeit zu finden. Der Spot/Flutlichtkopf gibt bis zu 3369 Lumen ab, ohne dass Diffusoren oder Aufsätze nötig wären: Sie können also schnell die richtige Strahlart für Ihre Tätigkeit finden. Eine neu entworfene Ladestation ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufsetzen und Abnehmen der Lampe. Die Lichter auf der Rückseite sind mit anpassbaren Farben ausgestattet und machen so das Benachrichtigen oder Identifizieren so einfach wie das Drücken der entsprechend zugewiesenen Taste.

Die Peli 9050 liefert die Innovation, Langlebigkeit und klassenbeste Leistung, die Sie von Peli erwarten dürfen.

- Das flexible Batteriesystem kann mit Lithium-Ionen-Batterien, AA Alkali-Batterien oder AA NiMH-Akkus betrieben werden
- 4 Batteriefächer zur Verlängerung der Laufzeit oder der Gewichtsreduktion
- Spot-, Flutlicht-, Spot/Flutlicht- und Blinklicht-Modusarten
- 3369 Lumen maximale Leuchtkraft
- Aktualisierte Ladestation zum schnellen Aufsetzen und Abnehmen
- Rücklichter mit eigener Taste und anpassbaren Farben (Grün, Blau, Rot)
- IP67-Klassifizierung
- Handschuhfreundliche Schalteraktivierung
- Breite Basis für gute Stabilität
- Schalter für Batteriestatusanzeige
- Zugelassen durch NFPA (National Fire Protection Association, Nationale Brandschutzvereinigung) 1901



GRÖSSE

| | |
|--------------|-----------------|
| Länge | 8.03" (20.4 cm) |
|--------------|-----------------|

MATERIALEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gehäuse | ABS |
| O-Ring Dichtung | Buna-N |
| Linse | Polycarbonate (PC) |
| Drehkopf | ABS |

FARBEN

 Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------------|-----------|
| Lampentyp | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |
| Lebensdauer der Lampe | 50000 hrs |

POWER






| | |
|------------------------------------|---------------|
| Batteriegröße | 18650 |
| Batterietyp | Lithium-Ion |
| Anzahl der Batterien | 2 |
| inklusive Batterien | ja |
| Rechargeable | ja |
| Ladezeit | 5 hrs 30 mins |
| Batterieladezustandsanzeige | RGB LED |
| Volt | 7.2v |

GEWICHT

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Gewicht mit Batterien | 45.9 oz (1301 gr) |
| Gewicht ohne Batterien | 38.8 oz (1100 gr) |

SWITCH

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Schaltertyp | Push Button |
| Leuchtmodi | High / Low / Flashing |

| | FL1 STANDARD | SPOT / FLOOD | FLOOD | SPOT |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|  | | 3369 LUMENS | 1119 LUMENS | 2623 LUMENS |
|  | | 2h 45mins | 5h 30mins | 4h 15mins |
|  | | 417m | 47m | 489m |
|  | | 43568cd | 559cd | 59760cd |
|  | IP67 | | | |

ZUBEHÖR



ADP05
DC12DV Direct Wire Adapter



ADP04
AC Adapter



ADP03
12V Vehicle Plug-In



BAT05
Replacement Lithium Ion
Battery Pack



CHG04
High Power Charging Base

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-31-24