



## 1460 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Auch mit Einteiler und Abtrennungen erhältlich
- **Oberer Deckel mit 180° Öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Komfortable gummibeschichtete Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1460**  
Standard



**1460AALG**  
With Custom Foam for 9430 / 9435



**1460NF**  
No Foam



**1460WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
<b>AUSSEN</b>	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	4.91" (12.5 cm)
<b>Bodentiefe</b>	6.01" (15.3 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	10.92" (27.7 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.16 ft <sup>3</sup> (0.033 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	EXL
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer

<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	12.48 lbs (5.7 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	8.75 lbs (4 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	82.00 lbs (37.2 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	210°F (98.9 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

**Militär** ja

## ZUBEHÖR



**1461**  
6 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze




**1463**  
Ersatz-O-Ring



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 11-21-24