



1690

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Wassererdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Nopponschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren



KONFIGURATIONEN



1690
Standard



1694
With Padded Dividers



1690NF
No Foam



1690WF
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 30.13 x 25.13" x 15.36 (76.5 x 63.8 x 39 cm) |
| AUSSEN | 33.43 x 28.40" x 17.65 (84.9 x 72.1 x 44.8 cm) |
| Deckeltiefe | 2.86" (7.3 cm) |
| Bodentiefe | 12.14" (30.8 cm) |
| Gesamttiefe | 15" (38.1 cm) |
| Innenvolumen | 6.73 ft³ (0.191 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALEN

| | |
|------------------------|-----------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

 Black  Desert Tan  OD Green

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 43.00 lbs (19.5 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 34.00 lbs (15.42 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 433.00 lbs (196.41 kg) |
| Master Pack Weight | 52.27 lbs (23.71 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 190°F (87.8 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|----------------------------|----|
| Laufrollen | 4 |
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Namensschild | ja |
| Reduzierter Bereich | ja |

ZUBEHÖR



1691
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1693
Ersatz-O-Ring



1695
Einteilungssystem



1699
Deckeleinteiler



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-28-26