



1720

Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



KONFIGURATIONEN



1720
Standard



1720NF
No Foam



1720WF
With Foam

GRÖSSE


| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 42.00 x 13.50" x 5.25 (106.7 x 34.3 x 13.3 cm) |
| AUSSEN | 44.37 x 16.00" x 6.12 (112.7 x 40.6 x 15.5 cm) |
| Deckeltiefe | 1.75" (4.4 cm) |
| Bodentiefe | 3.50" (8.9 cm) |
| Gesamttiefe | 5.25" (13.3 cm) |
| Innenvolumen | 1.72 ft ³ (0.049 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|------------------------|-----------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 18.96 lbs (8.6 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 16.76 lbs (7.6 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 160.94 lbs (73 kg) |
| Master Pack Weight | 21.10 lbs (9.6 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

Def Stan 81-41

ANDERE

| | |
|---------------------|----|
| Laufrollen | 2 |
| Master Pack | 1 |
| Namensschild | ja |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1721
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1723
Ersatz-O-Ring



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24