



1730

Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 5-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Optionale feuchtigkeitsanzeige ändert bei über 40% die Farbe
- Optionales manuelles Druckausgleichsventil
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



KONFIGURATIONEN



1730
Standard



1730NF
No Foam



1730WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	34.00 x 24.00" x 12.50 (86.4 x 61 x 31.8 cm)
AUSSEN	37.50 x 27.13" x 14.37 (95.3 x 68.9 x 36.5 cm)
Deckeltiefe	2.50" (6.4 cm)
Bodentiefe	10.00" (25.4 cm)
Gesamttiefe	12.5" (31.8 cm)
Innenvolumen	5.9 ft ³ (0.167 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel

Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	38.00 lbs (17.24 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	30.00 lbs (13.61 kg)
Schwimmfähigkeit	416.00 lbs (188.69 kg)
Master Pack Weight	43.00 lbs (19.5 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Laufrollen	2
Master Pack	1
Namensschild	ja

ZUBEHÖR



1731
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1733
Ersatz-O-Ring



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-26