



# 1750

## Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3-teiliges Schaumstoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



## KONFIGURATIONEN



**1750**  
Standard



**1750NF**  
No Foam



**1750WF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	50.50 x 13.50" x 5.25 (128.3 x 34.3 x 13.3 cm)
<b>AUSSEN</b>	53.00 x 16.00" x 6.12 (134.6 x 40.6 x 15.5 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	1.75" (4.4 cm)
<b>Bodentiefe</b>	3.50" (8.9 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	5.25" (13.3 cm)
<b>Innenvolumen</b>	2.07 ft <sup>3</sup> (0.059 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel

<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

 Black	 Desert Tan	 OD Green
---	--	--

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	25.57 lbs (11.6 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	23.59 lbs (10.7 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	187.39 lbs (85 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	25.65 lbs (11.63 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)


## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Laufrollen</b>	2
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1751**  
3 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze




**1753**  
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**LGMT-001P**  
Protector-Case-Dachbefestigung

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-29-26