



## 0550

### Protector

Transportkoffer

Mit über 0,311 m<sup>3</sup> Stauraum können Sie große Lasten in Sekundenschnelle unterbringen, schützen und bewegen. Die verstärkte Wabenstruktur von Behälter und Deckel hält schwere Ausrüstungen oder ein mehrfaches Stapeln auf einer 463L-Palette aus. Das Öffnen des Koffers ist in jeder Höhenlage problemlos möglich - die beiden integrierten automatischen Druckausgleichsventile halten Feuchtigkeit ab und verhindern vakuumbedingte Sperren. Der Griff in doppelter Breite ermöglicht ein komfortables Anheben. Durch die IP55-Zertifizierung schützt das 0550 Transport Case Ihre Ausrüstung von Regen und Schmutz. Das 0550 Transport Case: Geeignet für den Transport mit Gabelstapler, Laufrollen oder per Hand.

- **Für die Bewegung gebaut: mittels Hubwagen, Rädern oder per Hand**
- **Passend für sechs 0550 Cases pro 463L Militärpalette, 18 bei Stapelung!**
- **Über 0,311 m<sup>3</sup> Stauraum**
- Doppelte integrierte, automatische Druckausgleichsventile
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Vier extra tiefe Einrastleisten vom Deckel bis zum Boden sorgen für maximale Stabilität beim Stapeln
- Deckelstützen aus Metall halten den Deckel in geöffneter Position
- O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP55)
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Auf Wunsch kompletter Laufrollensatz mit Bremsen
- Auf Wunsch mit Hebesatz zum Heben auf Paletten
- Verstärkter Wabenbehälter und -deckel für zusätzliche Stabilität
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Aufbewahrung von Papieren außerhalb des Behälters in unserem Dokumentenfach
- Beschränkte lebenslange Garantie von Pelii\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**0550**  
Standard



**0550NF**  
No Foam



**0550WF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm)
<b>AUSSEN</b>	51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	3.19" (8.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	14.49" (36.8 cm)

<b>Gesamttiefe</b>	17.68" (44.9 cm)
<b>Innenvolumen</b>	11.72 ft <sup>3</sup> (0.332 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	95.00 lbs (43.09 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	79.20 lbs (35.92 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	820.00 lbs (371.95 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	95.00 lbs (43.09 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**Zone 20**

## ANDERE

**Master Pack** 1

## ZUBEHÖR



**0507**  
Laufrollensatz



**0508**  
Hebesatz zum Heben auf Paletten



**0551**  
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1630DC**  
Dokumentenbehälter Zubehör



**1507QM**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-13-26*