



## 1660EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wassererdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **4 robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllagern**
- **Große, einklappbare Griffe ermöglichen Tragen durch 2 Personen**
- **Wassererdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland



### KONFIGURATIONEN



**1660EU**  
Standard



**1664**  
With Padded Dividers



**1660NF**  
No Foam



**1660WF**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	28.18 x 19.75" x 17.62" (71.6 x 50.2 x 44.8 cm)
<b>AUSSEN</b>	31.50 x 22.87" x 19.00" (80 x 58.1 x 48.3 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	3.50" (8.9 cm)
<b>Bodentiefe</b>	14.12" (35.9 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	17.62" (44.8 cm)
<b>Innenvolumen</b>	5.68 ft³ (0.161 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer

<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

Black

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	42.11 lbs (19.1 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	34.17 lbs (15.5 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	350.54 lbs (159 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	49.00 lbs (22.23 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Laufrollen</b>	4
<b>Ausziehbarer Griff</b>	ja
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Reduzierter Bereich</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1661**  
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1663**  
Ersatz-O-Ring



**1665**  
Einteilungssystem



**1669**  
Foto-/Deckeleinteiler



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-28-26*