



## 472-PWC-SCAR

### Waffenbehälter

Gewehrkoffer

Durch Spritzguss geformtes Peli Storm Case mit Kunststoffgehäuse aus HPX-Harz und individuell einstellbarem Innenraum für (1) SCAR-Multikalibergewehr (mit oder ohne Sucher), (1) Granatwerfer, (1) Ersatzlauf, (1) Werkzeugsatz, (1) Schalldämpfer und (6-8) Magazine samt Raum für Zubehörteile.

Dieser luft- und wasserdichte Schutzkoffer bietet ein automatisches Druckausgleichsventil, (6) Druckknopf-Gelenkverschlüsse, (4) mit Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser, (2) extra breite gepolsterte Handgriffe, integrierte ausgesparte Laufrollen und eine wasserdichte O-Ring-Dichtung. Dieser Schutzkoffer erfüllt die Gepäckvorschriften der Fluglinien.

Lebenslange Garantie auf Materialmängel, Verarbeitung und Bruch.



### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm)
<b>AUSSEN</b>	53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	4.00" (10.2 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	6" (15.2 cm)
<b>Innenvolumen</b>	2.45 ft <sup>3</sup> (0.069 m <sup>3</sup> )

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Verschluss</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Verschluss (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>O-Ring Dichtung</b>	Silicone Sponge
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3/1.35 polyester
<b>Ausgleichsschraube</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Ausgleichsschraube (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>Ausgleichsventil</b>	Gortex membrane

### FARBEN

 Black	 OD Green
---	--

### GEWICHT

<b>Gewicht</b>	23.00 lbs (10.4 kg)
----------------	---------------------

### TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-20°F (-28.9 °C)
------------------------	------------------

**max. Temperatur** 140°F (60 °C)

ANDERE

---

**Laufrollen** 2

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 03-29-25*