

1485

Air

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe bemerkenswerter Innovationen, die von Peli, dem Pioniere der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Seit über 45 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt, und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Koffer der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX^{2™}-Polymer bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoff
- Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1485 Standard



1485NF No Foam



1485WDWith Padded Dividers



1485TPWith TrekPak Divider System



1485WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 17.75 x 10.18" x 6.15 (45.1 x 25.9 x 15.6 cm) **AUSSEN** 19.17 x 12.80" x 6.89 (48.7 x 32.5 x 17.5 cm)

 Deckeltiefe
 1.80" (4.6 cm)

 Bodentiefe
 4.35" (11 cm)

 Gesamttiefe
 6.15" (15.6 cm)

 Innenvolumen
 0.64 ft³ (0.018 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Proprietary Polypropylene Blend

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung EPDM
Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black Orange Silver

GEWICHT

Gewicht mit 5.39 lbs (2.4 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff
4.57 lbs (2.1 kg)
Schwimmfähigkeit
41.10 lbs (18.6 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur 0°F (-17.8 °C) max. Temperatur 140°F (60 °C)

ZUBEHÖR



1485AirFS 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1485AirDS Einteilungssystem



1485TP-KIT TrekPak Koffer Teiler Kit



Yellow

1485TPKIT TrekPak Koffer Teiler Kit



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel



RucPac-Pro-1 RucPac Pro Hardcase Rucksack-Konvertierung



1485TPDIV Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25