



1535

Air

Case für den Flugzeugtransport

Der Peli 1535 Air Koffer wurde für Abenteuer, Profis und Kreative entwickelt, die kompromisslosen Schutz verlangen – ohne Kompromisse beim Gewicht. Leicht und dennoch extrem robust schützt er deine wertvollste Ausrüstung zuverlässig vor Wasser, Staub und Stößen, damit du dich ganz auf deine Mission, deine Reise oder dein nächstes Abenteuer konzentrieren kannst. Weltweit geschätzt von Einsatzkräften, Entdeckern und Fachleuten vereint er Haltbarkeit, Komfort und Stil in einem vielseitigen Koffer.

Warum du dich für dieses Modell entscheidest: Es fühlt sich an wie Freiheit in deinen Händen.

- Spürbar leichter als herkömmliche Koffer – einfaches Heben, Tragen und Reisen
- Moderne Push-Button-Verschlüsse, die sich mühelos und geschmeidig öffnen und schließen
- Flexible Innenraumlösungen wie TrekPak und Schaumstoff, um mehr als nur deine Ausrüstung zu organisieren
- Militärtauglicher Schutz und IP67-Zertifizierung gegen Staub und Wasser für absolute Sicherheit unterwegs
- Optimiertes Handgepäck-Format für entspannteres Reisen und weniger Stress am Flughafen

Wähle den 1535, wenn du deine Ausrüstung schützen willst, ohne dich beschwert zu fühlen. Er gibt dir die Freiheit, schnell unterwegs zu sein, oft zu reisen und jede Situation souverän zu meistern – ganz ohne das Gewicht und die Reibung eines schweren Koffers. Ein professionelles Werkzeug, das sich deinem Leben anpasst, nicht nur deinem Equipment.

Bitte überprüfe vor der Reise die Handgepäck-Bestimmungen deiner Fluggesellschaft. Die Richtlinien können je nach Airline und Route variieren.

- Druckfest, wasserdicht und staubdicht (IP67)
- Extrem leichtes, firmeneigenes HPX²™-Polymer – bis zu 40 % leichter als herkömmliche Koffer
- Press-and-Pull™-Verschlüsse für sicheres und zuverlässiges Schließen
- Ausziehbarer Trolleygriff für komfortablen Transport
- Leise laufende Rollen mit Edelstahl-Kugellagern
- Klappbare, ergonomische Gummigriffe
- Benutzerfreundlich anpassbarer Pick N Pluck™-Schaumstoffeinsatz
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Automatisches Druckausgleichsventil – gleicht den Innendruck aus und hält Wasser fern
- Vorhängeschloss-Ösen und Beschläge aus Edelstahl
- Visitenkartenhalter für persönliche oder geschäftliche Kennzeichnung
- MIL-SPEC-zertifiziert für professionellen Schutz
- Vielseitig einsetzbar als Drybox, Schließkoffer, Reisekoffer oder Werkzeugkoffer
- Ideal für Kameras, Objektive, Laptops und Werkzeuge
- Peli™ Begrenzte lebenslange Garantie



KONFIGURATIONEN



1535
Standard



1535NF
No Foam



1535WD
With Padded Dividers



1535TP
With TrekPak Divider System



1535WF
With Foam



1535AIRTPF
TrekPak / Foam Hybrid



1535AV
Universal Camera

GRÖSSE

INNERE	20.39 x 11.20" x 7.21 (51.8 x 28.4 x 18.3 cm)
AUSSEN	21.96 x 13.97" x 8.98 (55.8 x 35.5 x 22.8 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	5.21" (13.2 cm)
Gesamttiefe	7.21" (18.3 cm)
Innenvolumen	0.95 ft³ (0.027 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Proprietary Polypropylene Blend
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Orange	 Silver	 White
 Yellow	 Graphite	 Sage / Gray	 French Blue
 OCP Tan	 Hunter Green		

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	9.98 lbs (4.53 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	8.69 lbs (3.94 kg)
Schwimmfähigkeit	64.80 lbs (29.39 kg)
Weight With TrekPak / Foam Hybrid	11.91 lbs (5.4 kg)






TEMPERATUR

min. Temperatur	0°F (-17.8 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ANDERE

Laufrollen	2
-------------------	---

ZUBEHÖR

				
1535AirFS 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze	1535AirDS Einteilungssystem	1535TP-KIT TrekPak Koffer Teiler Kit	1510TPDIV Extra TrekPak Dividers	1506TSA TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1535MP
EZ-Click™ MOLLE Panel



RucPac-Pro-1
RucPac Pro Hardcase
Rucksack-Konvertierung



RucPac-normal
RucPac Standard Hardcase
Rucksack-Konvertierung



AIRHANDL
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle



1535TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-22-26