



2220Z1 VB3™

La VB3™ 2220Z1 LED dispone de certificación ATEX de funcionamiento seguro en entornos peligrosos tipo Zona 1 (Categoría 2). Esta linterna es ideal para profesionales que trabajan en zonas con alto riesgo de explosión, como plantas químicas, farmacéuticas, generación de energía, petróleo y gas, y en actividades de lucha contra incendios.



DIMENSIONES

longitud	3.50" (8.9 cm)
-----------------	----------------

MATERIALES

Cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Anti-static Impact Modified PC/PBT
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel

COLORES

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	CR2032
tipo de pilas	Lithium
cantidad de pilas	2
pilas incluidas	sí
voltios	3.0v

PESO

peso con las pilas	1.0 oz (28 gr)
peso sin las pilas	0.9 oz (26 gr)
Packaged Weight	1.7 oz (48 gr)

SWITCH





tipo de interruptor Head Flip to Activate
modos de iluminación On / Off

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 1

OTRAS

Minimum Pack 6
Aplicaciones militares sí
Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH
	8 LUMENS
	8h 0mins
	19m
	92cd

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-25-26