



2690Z0

HeadsUp Lite™

Linterna Frontal

Da igual la estación en la que se encuentre con la nueva HeadsUpLite™ 2690Z0 de Peli no se quedará a oscuras. Con 74 lúmenes de luz LED, 11 horas de funcionamiento de las pilas y un peso de 117 gramos, es más potente, más eficiente, compacta y ligera que otros focos de su clase. El inteligente interruptor giratorio es fácil de accionar, incluso si lleva guantes voluminosos. El 2690Z0 está hecho de Anti-static Impact Modified PC/PBT resistente a impactos, a sustancias químicas y al agua para usarlo en todo tipo de climatología. Se proporciona con una cómoda correa de tela ajustable y otra correa de goma de gran resistencia que no se le caerá del casco.

Esta linterna dispone de certificación ATEX de funcionamiento seguro en entornos altamente Peligrosos tipo Zona 20, es ideal para profesionales que trabajan en zonas con alto riesgo de explosión, como plantas químicas, farmacéuticas, generación de energía, petróleo y gas, y en actividades de lucha contra incendios.



DIMENSIONES

| | |
|-----------------|----------------|
| longitud | 2.81" (7.1 cm) |
|-----------------|----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| cuerpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| cubierta | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| contacto, resorte y retenedor | Nickel-Plated Phosphore Bronze |

COLORES

■ Black

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
| duración de la lámpara | 10000 hrs |

POWER

| | |
|----------------------------|----------|
| tamaño de las pilas | AAA |
| tipo de pilas | Alkaline |
| cantidad de pilas | 3 |
| pilas incluidas | sí |
| voltios | 4.5v |

PESO

Peli

peso con las pilas c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
4.1 oz (116 gr) info@peli.com • www.peli.com
peso sin las pilas 2.8 oz (79 gr)

Document created on 04-04-25

SWITCH






tipo de interruptor One-handed Rotary Switch
modos de iluminación On / Off

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|--------------|
|  | 74 LUMENS |
|  | 11h 0mins |
|  | 92m |
|  | 2124cd |
|  | IPX7 |

ACCESORIOS