



## 2690Z0

### HeadsUp Lite™

Linterna Frontal

Da igual la estación en la que se encuentre con la nueva HeadsUpLite™ 2690Z0 de Peli no se quedará a oscuras. Con 74 lúmenes de luz LED, 11 horas de funcionamiento de las pilas y un peso de 117 gramos, es más potente, más eficiente, compacta y ligera que otros focos de su clase. El inteligente interruptor giratorio es fácil de accionar, incluso si lleva guantes voluminosos. El 2690Z0 está hecho de Anti-static Impact Modified PC/PBT resistente a impactos, a sustancias químicas y al agua para usarlo en todo tipo de climatología. Se proporciona con una cómoda correa de tela ajustable y otra correa de goma de gran resistencia que no se le caerá del casco.

Esta linterna dispone de certificación ATEX de funcionamiento seguro en entornos altamente Peligrosos tipo Zona 20, es ideal para profesionales que trabajan en zonas con alto riesgo de explosión, como plantas químicas, farmacéuticas, generación de energía, petróleo y gas, y en actividades de lucha contra incendios.



#### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	2.81" (7.1 cm)
-----------------	----------------

#### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	EPDM
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>contacto, resorte y retenedor</b>	Nickel-Plated Phosphore Bronze

#### COLORES

■ Black

#### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
<b>duración de la lámpara</b>	10000 hrs

#### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AAA
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	3
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>voltios</b>	4.5v

## PESO

**Peli**

**peso con las pilas** c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
4.1 oz (116 gr) [info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)  
**peso sin las pilas** 2.8 oz (79 gr)

Document created on 06-29-26

## SWITCH






**tipo de interruptor** One-handed Rotary Switch  
**modos de iluminación** On / Off

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 0**

## OTRAS

**Minimum Pack** 1  
**Código del paquete** C

FL1 STANDARD	HIGH
	74 LUMENS
	11h 0mins
	92m
	2124cd
	IPX7

## ACCESORIOS