



2010 SabreLite™

Descubre el diseño de referencia en el ámbito de la iluminación para la seguridad industrial y la lucha contra incendios. Nuestra linterna LED 2010 combina el diseño tradicional de las linternas de trabajo con una tecnología LED de alto rendimiento con certificaciones de seguridad. Se enciende y se apaga rotando la cubierta de la lente, integrada en un cuerpo de polímero ligero y resistente, lo que permite un fácil manejo y una mayor resistencia a los impactos. ¿El resultado? Posiblemente la linterna más resistente del mercado actual.

- Encendido y apagado por torsión
- Índice de estanqueidad al agua IPX7
- 22 horas de autonomía
- 3 pilas tipo C (no incluidas)
- Clip de enganche muy resistente
- Anilla y cordón de seguridad




DIMENSIONES

| | |
|-----------------|-----------------|
| longitud | 8.11" (20.6 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Cuerpo | EXL |
| anillo de sellado de neopreno | Ethylene Propylene |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| cubierta | ABS |
| Clip | ABS |
| contacto, resorte y retenedor | Stainless Steel / Brass Nickel |

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|---------------------------------------|-----|

POWER

| | |
|----------------------------|----------|
| tamaño de las pilas | C |
| tipo de pilas | Alkaline |
| cantidad de pilas | 3 |
| voltios | 4.5v |

PESO

| | |
|---------------------------|------------------|
| peso con las pilas | 13.4 oz (380 gr) |
| peso sin las pilas | 5.4 oz (153 gr) |

Packaged Weight 7.0 oz (198 gr)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

SWITCH

tipo de interruptor Twisting Lens Shroud
modos de iluminación On / Off






Document created on 06-29-26

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1

OTRAS

sumergible sí
Minimum Pack 1
Aplicaciones militares sí
Código del paquete C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|---------------|
|  | 161 LUMENS |
|  | 22h 0mins |
|  | 160m |
|  | 6398cd |
|  | IPX7 |

ACCESORIOS